



Technische Daten Philips LED Pendelleuchte TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940 | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 237280 |
| EAN | 8718699963705 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Watt | 34 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Farbcode | 940 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 147.1 |

| | |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Befestigung | Pendelmontage |
| Produkttyp | Dekorative LEDs |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Aluminium |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium |
| Product Serie | Trueline |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1409 |
| Breite (mm) | 55 |
| Höhe (mm) | 88 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BudgetLight?

 die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

 **einfache Retour**  **effiziente LEDs**

