



## Technische Daten Philips LED Feuchtraumleuchte Coreline 75W 12000lm - 840 | 150cm - Ersatz Für 2x58W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251203                          |
| EAN                                     | 8720169754317                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 95000                           |
| D-Mark                                  | Ja                              |

### Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58           |
| Watt                     | 75             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 12000          |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | CoreLine                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1515 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 76   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b><br>Kein Sensor  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|           |  einfache <b>Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                          |