



Caractéristiques Philips LED Pendant SP531P TrueLine 15W 4000K 1500lm Aluminum | montage en surface - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 237439 |
| EAN | 8718699963460 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 15 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Driver Inclus | Oui |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |

| | |
|----------------------|--|
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Montage | Lustre |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Product Serie | Trueline |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1130 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Hauteur (mm) | 88 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

