



Caractéristiques LED Panel Pro 40W  
4000lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm -  
UGR <22 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157901222                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 3000K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                               |
| Product Serie                | Delta Pro                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 40               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Non                    |
| Indice de Protection      | IP20                   |
| Protection Impacts        | IK04                   |
| Connexion du Luminaire    | PI [Push-in connector] |
| Finition du Réflecteur    | Opaque                 |
| Driver Inclus             | Oui                    |
| Facteur de puissance      | >0.95                  |
| Référence Article         | Panneau LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

