

## Caractéristiques LED Panel Pro Highlum V2.0 40W 62.5x62.5cm 4000K 5480lm UGR <19 | Cool White - Replaces 4x18W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EAN                          | 8719157910453   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 625x625 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000   |
| Product Serie                | Delta Pro   |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 40               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5480             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 137              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Indice de Protection | IP20        |
| Protection Impacts   | IK02        |
| Driver Inclus        | Oui         |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | PS (Polystyrene)                      |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Prix bas garantis                |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable     |

