



Caractéristiques Réglette LED Étanche V3.0 43W 5590/6020lm - 830-865 CCT | 150cm - Câblage Traversant (5x2.5mm²) - DéTECTEUR De Mouvement Et De Lumière

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| EAN | 8719157926430 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 43W - Max 6020lm - 3CCT - Sensor (+corridor funct) |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 43 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6020 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 (3000K) / 140 (4000K\6500K) |

1

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

2

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | Poseidon |

Dimensions

3

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1635 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 91 |

Informations du capteur

4

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Pourquoi choisir Budgetlight? | |



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

