



**Caractéristiques Philips Panneau LED RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc 33.5W 4300lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR < 19 - Interact Dimmable - Éclairage de secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 246372                                  |
| EAN                          | 8720169013964                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |
| Product Serie                | RC132V                                  |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 4x18  |
| Puissance (W)                     | 33.5  |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89   |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                           |
| Nombre de lampes            | 1                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4300                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 128                           |
| Indice de Protection        | IP20                          |
| Protection Impacts          | IK03                          |
| Connexion du Luminaire      | PI [Push-in connector 4-pole] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                         |
| Référence Article           | Panneau LED                   |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 01396400                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                              |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 70      |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

